



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



NLY1154E

La serie de tractores NLY1154E con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en cultivos secanos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor LR4A3L-23 turbo cargado de 4 cilindros y 4.33 litros con 115 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 12 pulgadas y llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co



TRACTOR YTO 4x4 - NLY1154E – 4WD CON TECHO O CABINA

Modelo	NLY1154E – 4WD
Motor	LR4A3L-23, 4 cilindros, 4.33 litros, Turbo cooler
Potencia	115 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
Bloqueo de Diferencial	Hidráulico
Frenos	Hidráulico disco Húmedo
Tanque de Combustible	147 L (39 gal)
Rango de Velocidad	2.3 a 37.56 km/h
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diametro 12 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
Bomba Hidráulica principal	60 L/min (15.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	2500 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 13.6-24, Traseras 23.1-26, R2
Distancia al piso	440 mm
Radio de Giro	5.6 m
Trocha ruedas	Delanteras 1562-2000 mm, Traseras 1540 – 2120 mm
Dimensiones LxAxH	4483*2200*2956 mm
Contrapesos	Delanteros 10x40 kg, traseros 6x50 kg con defensa
Peso de Operación	4400 kg
Accesorios incluido	Cabina con aire acondicionado y calefacción

Nota: Incluye transmisiones súper selladas para operación en terrenos fangosos.

Opciones disponibles:

Creeper o súper reductor preinstalado.

Total de cotización:

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co