



VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NLX1404

La serie de tractores NLX1404 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todas las labores agrícolas frecuentes en cultivos secos, fangosos como arroz y operaciones de transporte.

Accionado por un motor LR6A3 turbo cargado, con bomba mecánica e inyección directa de 140 hp a 2300 rpm; toda esta potencia es transmitida por un sistema de cajas con 24 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás, con creeper o velocidades súper lentas y un embrague LUK de doble acción con diámetro de 13 pulgadas, llantas de gran tamaño R2 para un alto desempeño en terrenos fangosos. Con una capacidad de levante de 4700 Kg; el doble embrague permite operar el PTO de forma independiente al sistema de tracción.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



[www.globalmotor.co](http://www.globalmotor.co)



# TRACTOR YTO 4x4 - NLX1404 – 4WD CON CABINA A/C

Modelo	NLX1404
Motor	LR6A3, turbo inter-cooler, bomba inyección mecánica
Potencia	140 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	24 adelante / 8 reversa
Bloqueo de Diferencial	Mecánico, control hidráulico
Frenos	Hidráulico disco Húmedo
Tanque de Combustible	230 L (60 gal)
Rango de Velocidad	0.28 km/h a 38 km/h
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 13 pulgadas
Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 6 estrías + 21 estrías
Bomba Hidráulica principal	60 L/min (15.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	3 juegos con conector rápido Control hidráulico exterior para subir y bajar brazos desde el exterior
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro reforzada
Capacidad de Elevación	4700 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 14.9-24, Traseras 23.1-30 R2
Distancia al piso	470 mm
Radio de Giro	7 m
Trocha ruedas	Delantera 1714-2152 mm, Traseras 1576 – 2276 mm
Dimensiones LxAxH	5050*2380*3100 mm
Contrapesos	Delanteros 12x50 kg, traseros 8x50 kg con defensa
Peso de Operación	5250 kg

## Opciones disponibles:

- Llantas radiales
- Freno de aire con conectores para trailer

Total de cotización:

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 314 487 4542

Email: comercial@globalmotor.net

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.net

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 321 344 5730

Email: comercial@globalmotor.net

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co