



VER / DESCARGAR
FICHA TÉCNICA



LX2204

La serie de tractores LX 2204 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y capacidad de tracción para enfrentar todo tipo de labores agrícolas frecuentes en grandes extensiones de terreno, donde se requieren implementos de alto desempeño.

Accionado por un motor SC9D250G2 turbo cargado de 6 cilindros con 220 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague tipo húmedo con diámetro de 16 pulgadas y llantas dobles de gran tamaño para una mejor tracción en todo tipo de terrenos, El PTO cuenta con una función electro asistida de conexión suave; Asiento GRAMMER de gran comodidad para las largas jornadas de operación. Para operaciones de transporte, puede equiparse con llantas radiales sencillas y freno de aire



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co



TRACTOR YTO 4x4 - LX2204 – 4WD CON CABINA A/C

Modelo	LX 2204
Motor	SC9D25062 turbo intercooler, posenfriado
Potencia	220 hp a 2200 rpm
Tipo de Filtro	Filtro seco externo y prefiltro con eyector de polvo
Numero de Cambios	24 adelante / 8 reversa
Bloqueo de Diferencial	Mecánico, control hidráulico
Frenos	Disco húmedo
Tanque de Combustible	400L (105 gal)
Rango de Velocidad	2 a 36,9 km/h
Tipo de Embrague	Húmedo, diámetro 16 pulgadas, con control electrónico
Toma de Fuerza	540/1000 rpm 6 estrías + 20 estrías
Bomba Hidráulica principal	90 L/min (23.7 GPM)
Salidas Hidráulicas	3 juegos con conector rápido + conector europeo
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT III, Barra de tiro reforzada y gancho para remolque
Capacidad de Elevación	7500 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 16,9 -28, Traseras 20,8- 38 (Llantas Dobles traseras)
Distancia al piso	420 mm
Radio de Giro	8 m
Trocha ruedas	Delanteras 1563-2001 mm, Traseras 1714 – 2152 mm
Dimensiones LxAxH	5430*2750*3130 mm
Contrapesos	Delanteros 18x45 kg, traseros 4x90 kg con defensa
Peso de Operación	8790 kg
Accesorios incluido	Cabina con aire acondicionado y calefacción

Nota: Incluye ruedas traseras dobles para alta tracción.

Opciones disponibles:

Llantas radiales delanteras 600/65R28 traseras 650/65R42.sencilla

Frenos de aire con conexiones para trailer

Total de cotización:

PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500
(601) 884 4058

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500
(602) 486 3923

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S

