



VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF604

La serie de tractores NMF604 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Accionado por un motor YT4A2 tier II de 4 cilindros y 4.15 litros con 60 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, Frenos hidráulicos de disco húmedos, caja sincronizada de 8 velocidades hacia adelante y 8 hacia atrás e inversos de marcha.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



[www.globalmotor.co](http://www.globalmotor.co)



# TRACTOR YTO 4x4 - NMF604 – 4WD CON TECHO

Modelo	NMF604 – 4WD
Motor	YT4A2, Tier II, 4 cilindros, 4.15 litros
Potencia	60 hp a 2300 rpm
Tipo de Filtro	Prefiltros de aire y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	8 adelante / 8 reversa, con inversor de marcha
Tanque de Combustible	68 L (18 gal)
Rango de Velocidad	2.82 a 29.85 km/h adelante
Tipo de Embrague	Seco, doble acción, diámetro 11 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
Bloqueo	Mecánico
Bomba Hidráulica principal	30 L/min (7.9 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro
Capacidad de Elevación	1600 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 8.3-20, Traseras 14.9-28
Altura de Despeje inferior	360 mm
Radio de Giro	4.5 m
Trocha ruedas	Delantera 1400 mm, Traseras 1400 – 1500 – 1600 mm
Dimensiones LxAxH	4070*1820*2530 mm (techo)
Contrapesos	Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg
Peso de Operación	2770 Kg
Accesorio incluido	Barra y Techo

## Opciones disponibles:

Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas desde la fábrica.

Total de cotización:

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chia

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co