



VER / DESCARGAR  
FICHA TÉCNICA



# NMF754-8

La serie de tractores NMF754-8 con doble tracción 4WD, tienen un excelente desempeño y una gran versatilidad que le permite enfrentar múltiples condiciones de trabajo en el territorio colombiano; disponible con opciones de cargador frontal y pala excavadora trasera instaladas desde la fábrica.

Equipado con un motor YT4B4 de 4 cilindros y 4.76 litros con 75 hp a 2200 rpm; toda esta potencia es transmitida por un embrague LUK de doble acción con diámetro de 11 pulgadas y llantas de gran tamaño para un mejor desempeño; que combinados con una estructura robusta le permite enfrentar tareas que típicamente requerirían un equipo de más potencia.

Dirección hidrostática, frenos hidráulicos de disco húmedos, caja de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás e inversor de marcha. Disponible en versión con techo abierto o con cabina cerrada de alta visibilidad aire acondicionado y calefacción incorporado.



LOS PRODUCTOS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LAS FOTOGRAFÍAS. LA INFORMACIÓN EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co



# TRACTOR YTO 4x4 - NMF754-8 – 4WD CON TECHO O CABINA

Modelo	NMF754-8 – 4WD
Motor	YT4B4, Tier II 4 cilindros, 4.76 litros, aspiración natural
Potencia	75 hp a 2200 rpm
Tipo de Filtro	Prefiltros de aire y trampa separadora de agua
Numero de Cambios	12 adelante / 12 reversa, con inversor de marcha
Tanque de Combustible	90 L (23.8 gal)
Rango de Velocidad	2.77 a 35.54 km/h adelante / 2.01-30.04 km/h atrás
Tipo de Embrague	LUK, doble acción, diámetro 11 pulgadas
Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías
Bloqueo diferencial	Hidráulico
Bomba Hidráulica principal	60 L/min (15.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y Barra de tiro
Capacidad de Elevación	2500 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de Control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de Llantas	Delanteras 12.4-24, Traseras 18.4-30 R1
Altura de despeje inferior	450 mm
Radio de Giro	4.5 m
Trocha ruedas	Delantera 1387-1710 mm, Traseras 1492 – 1692 mm
Dimensiones LxAxH	4050*1860*2580 mm (techo)
Contrapesos	Delanteros 4x20 kg, traseros 4x50 kg
Peso de Operación	2850 Kg

## Opciones disponibles:

- Abierto con barra y techo
- Cabinación con aire acondicionado y calefacción
- Cargador frontal y pala excavadora trasera preinstaladas de la fábrica.

Total de cotización:

## PUNTOS DE VENTA FORTE TIENDA OFICIAL

### Chía - Cundinamarca

Av. Paseo de los Zipas N. 30-79,  
Vía Cajica Chía

Teléfono: (601) 743 4500  
(601) 884 4058

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

### Montería - Córdoba

Carrera 6 # 117 - 625 local 7,  
Corregimiento los Garzones

Teléfono: (601) 743 4500

Celular: 310 570 2379

Email: d.gmmonteria@globalmotor.co

### Cali - Valle

Av. 3 Norte # 38 A- 48

Teléfono: (601) 743 4500  
(602) 486 3923

Celular: 320 300 3080

Email: ventas@globalmotor.co

IMPORTADO Y GARANTIZADO POR GLOBAL MOTOR S.A.S



www.globalmotor.co